

الارشادات الخارجية :

اغلاق محرك السيارة

طرق جرس الباب

الافراغ والتحميل فورا

عدم الاكل والشرب

الافراغ والتحميل الصحي

عدم لبس المجوهرات

عدم التدخين

القيادة بعيدا عن الابواب المغلقة



الارشادات الصحية للزوار و المهندسين المكانيين الخارجيين

(قبل الدخول الي منطقة الانتاج عليك الاطلاع علي نظام النظافة المعمول به)

الدخول الي منطقة الانتاج يتم فقط بعد اخذ اذن موقع من موظف الجودة وتحت اشرافه

عدم لبس المجوهرات (الساعات , القلادات والسلاسل , الخواتم والاقراط)

الملابس يجب ان تغطي الجسم حتي اسفل الركبة

غطاء الشعر بالكامل

لبس الملابس والاحذية المنصوص عليها

عدم استخدام العطور والمكياج القوي

غسل الايدي قبل الوصول الي منطقة الانتاج

غير مسموح بتاتا الاكل حتي ولو طبيا , والشراب او التدخين و استخدام التبغ

تجنب ملامسة المواد الغذائية

ارشادات اضافية للميكانيكيين

لا يجوز لك اجراء صيانة او اصلاح في المنطقة المجاورة مباشرة للمواد الغذائية. اذا كان الاصلاحات مطلوبة . يجب اولا الاتصال بمدير الانتاج حتي يتسني حماية جميع الاطعمة بشكل كافي من تلوث المنتج



غسل اليايدي

hيايديننا نعمل المعدات , ونقوم بعملية الانتاج, نستخدم مواد التعبئة و نقوم بادارة مقابض الابواب والحمامات

تعتبر اليايدي مصدر هام من مصادر التلوث

متي يتم غسل اليايدي وتعقيمها

قبل بدأ العمل

قبل وبعد كل فترة استراحة

بعد كل زيارة للحمام

عند تغيير القسم

عند الانتقال من منطقة غير نظيفة (كل الحمامات , المقصف, المكاتب والورش الفنية) الي المنطقة النظيفة (كمطقة الانتاج والمخزن)

للتنبيه : لبس القفازات البلاستيكية غير كافية. القفازات يجب غسلها بانتظام او ابدالها (هنا يجب تنظيف اليايدي في نفس الوقت)

نظافة غطاء الراس

الشعر كريبه ويحتوي دائما علي ميكروبات دقيقة , خلال اليوم يجب فك الشعر ولبس طاقية ضروري جدا

نظافة الملابس

في الشركة يجب ارتداء فقط ملابس العمل. هذا يجنب اوساخ الشارع للدخول الي منطقة الانتاج. وبالطبع تاكد من ارتداء ملابس

عمل نظيفة

نظافة الابواب والاحذية

الابواب والاحذية حاملة دوما للاوساخ, يجب تجنب مناطق انتشار الاوساخ عندما ننتقل من منطقة غير نظيفة الي منطقة نظيفة

وذلك بالتنظيف الجيد بالفرشاه

وضع اللصقات علي اسطح الجرح

غطاء الجروح بي لصقات (كاشفة المعادن) المنصوص بها

انتقال التلوث

انتقال التلوث ينتقل عبر الميكروبات الدقيقة من المناطق الانتاج المتسخة الي المناطق الانتاج النظيفة , ومن المنتج المصاب

بعدوي الي المنتج الغير مصاب و الادوات المتسخة وغيرها . عليه النظافة ليس فقط للايدي , ايضا لكل المصادر مثل
القفازات

الادوات واجهزة القياس وغيرها . عليه يجب تجنب انتقال التلوث

الاكل (بالاضافة الاستخدام الطبي) الشراب او التدخين و استخدام التبغ

.الاكل , الشراب والتدخين في موقع العمل ممنوع منعاً باتاً. خطور تلوث المنتج عاليه جدا

المجوهرات وتلميع الاظافر و المكياج الكثير والعطور

عدم لبس اي مجوهرات اثناء ساعات العمل

المجوهرات غير امناه لنفسك وللمنتج

غير مسموح تلميع الاظافر. من المحتمل بقايا قشور التلميع يحدث تلوثاً بالمنتج. بالاضافة قد لا يمكن التأكد بنظافة اسفل
الاظافر من الاوساخ. كم يمنع استخدام المكياج الثقيل والعطور

القمامة

لتخلص من القمامة دوما بشكل صحيح(وللغرض المخصص)

تذكر دوما ان النظافة لا تنتهي عند يتوقف الانتاج

غسل الايدي

- قبل بدا العمل
- قبل دخول منطقة الانتاج
- عند تغيير موقع العمل
- بعد كل فترة استراحة
- بعد دخول الحمام
- بعد تغيير براميل القمامة
- بعد لمس الفم , الانف , الشعر .. الخ او اشخاص
- بعد العطس او الكحه في الايدي
- اذا كان الايدي متسخة او بها بقايا غذاء ملتصقه بها
- بعد عمل نظافة عامة



تبليل الايدي بالماء



استخدام الصابون



توزيع الصابون باليد



تخليل اليدين مع بعض



التخليل بي الاصابع



تخليل اعالي الاصابع



التخليل مع الاصابع
المغلقة



تخليل الابهام داخل
اليدين



تخليل مقدمة الاصابع
علي راحة اليد



شطف وغسل الايدي
من الصابون



استخدام مناديل ورق



تجفيف باطن اليد
وظهر اليد



تجفيف الاصابع و
حول الاظافر



رمي مناديل الورق في
صندوق قمامة من غير غطاء

نظرة عامة على القواعد في مناطق الإنتاج



نظافة الشركة

الارشادات التالية يجب تطبيق للنظافة

- احتفظ بالادارة نظيفة و انيقة و مترتبة
- عدم وضع المنتج مباشرة علي الارضية
- عدم وضع المواد مباشرة علي الارضية من المحتمل يحدث انتقال تلوثي للمنتج
- كل المنتجات يجب ان تغطي في حال عدم الاستخدام
- تجنب التنظيف عندما تكون المنتجات موجودة قدر الامكان
- في حال عدم توفر امكانية اخري : يجب غطاء المنتج جيدا , نقل المنتج الي مكان بعيد وعدم الرش في اتجاه المنتج
- يجب تجنب الخشب والكرتون (الغير ضروري) في مناطق الانتاج كلما امكن ذلك
- عدم وضع الصناديق والجرادل ..الخ علي الارض , فقط توضع علي عربة الترتلي و الحاوية المتدرجة او طاوولات البلاستيك
- تغطية المنتج لحظة التوقف (الاضطرابي) او التخزين بمشمع بلاستيكي
- الصناديق و الحاويات التي تخص القمامة يجب ان لا توضع مع بعض من مما يؤدي الي الانتقال التلوثي (لا صناديق قمامة مع منتج فاتح)
- عند تواجد مواد التعبئة بمنطقة الانتاج و غير مستخدمة يجب حمايتها من التلوث وباسرع فرصة ممكنه يجب حفظها في المكان الصحيح والسليم المخصص لها
- يجب دائما ترميز وتشفير منتجات التنظيف و المواد الكيماوية بالمحتوي
- لا يجوز استخدام هذه المنتجات الا من قبل موظفين مدربين ومعينين
- يجب تخزين هذه المنتجات فورا بعد استخدام المكان المخصص لها ويجب ان لا توضع بجانب المنتجات الغير مغطاه
- اترك دوما الابواب مغلقة بقدر المستطاع للمحافظة علي تقلبات درجة الحرارة وتوفير الطاقة
- في حالة وجود مسببات الحساسية الحرجة, يجب التصرف بصرامة. خاصة مع ادخال الفول السوداني, يجب ان تكون الشركة باكملها متيقزة لردود الفعل الحساسية المحتملة للمستهلكين (علي سبيل القشعريرة, الودمه او صدمة الحساسية)
- لا يسمح باستخدام الدبابيس, المشابك الورقية والشفرات في مناطق الانتاج

استلام البضائع

استلام الشحنات من الموردين المعتمدين فقط
استلام المنتجات فقد, والتي توجد مواصفات معتمدة منها
استلام المنتجات بموجب شروط المورد الموقعة لشركتنا فقط
يجوز للسائق التحميل او التفريغ فقط بعد تسجيل دخول السيارة
السائق والسيارة يجب امتثالهما لكل متطلبات الشركة لقواعد الصحة والنظافة
السائق والسيارة يجب امتثالهما لكل متطلبات الشركة لقواعد الصحة والنظافة

المستلم يجب التأكد الشحنة المسلمه بالاتي

- . كمية الطلبية
- . درجة الحرارة
- . شروط النقل والتحميل
- . العناية الصحية الشخصية للسائق
- . التعبئة
- . وضع العلامات (الترقيم)

ملائمة درجة حرارة المطلوبة للبضائع المستلمة

يمكن قياس دردة الحرارة هذة اختياريًا باستخدام مقياس الحرارة ويتم تطهيره قبل وبعد الاستخدام
يجب تسجيل جميع ملاحظات التدقيق والاجراءات التصحيحية و التعليقات في نموذج استلام البضائع
كما يتم تسجيل التسليم في نظام التتبع الداخلي
اذا لزم الامر يمكن اخذ عينه من عملية التسليم

التعليمات 1: الصيانة

اثناء الصيانة داخل الشركة علي سبيل صيانة الماكينات , نظافة وتبديل الزجاج, كل المنتجات في المنطقة المباشرة لعمال الصيانة يجب تغطيتها بسلامه او نقلها

اذا استغرقت الصيانة بعض الوقت , يجب اعادة جميع المنتجات في الثلاجات اذائية لالات التشحيم

في جميع الاماكن التي تستخدم فيها زيوت تشحيم الالات, وحيث يوجد خطر من ان هذه قد تتلامس مع المنتج, يتم حماية الاجزاء الدوارة بواسطة مانع تسرب بلاستيكي

يتم دائما تسجيل الصيانة وفقا لعقد الخدمة والصيانة

يجب الاعلان عن الاصلاحات الواضحة مع نموذج الاصلاح

يجب الاحتفاظ بجميع السجلو اجهزة التبريد ذات الصله

داخل الشركة يسمح فقط بزيوت التشحيم الصالحة للاكل من الدرجة الغات للمكاينات

يجب الانتابه الصريح والواضح للزجاج

التعليمات 2: برمجة الماكينات

تتم برمجة الات شركتنا بالتشاور مع الادارة . هذه التعديلات الخاصة هي سر الشركة الاولى

يتم تعديل المعدات الموجودة في شركتنا لتكوين منتج. اذا تم شراء جهاز , فيجب تعديله وفقا للمنتجات التي تديرها الشركة

اذا لم الامر , يجب تعديل المعدات اولا قبل استخدامها , وذلك لضمان سلامة المنتج والجودة والامتثال

في حالة حدوث عطل او صيانة اثناء التثبيت , يجب فحص المنتجات بدقة بحثا عن عيوب في المنتج

اذا تم اصلاح العيوب يتم فحصها وقد يتم تحريرها